

12V PSU for NVR

Fuente de alimentación para el funcionamiento a partir de la red eléctrica de baja tensión

Entrada sin jumper instalado	Tensión de funcionamiento del dispositivo 8–16 V_~ Consumo máximo de corriente hasta 4 A Cuando el consumo máximo de corriente de salida es de 2 A. Umbral de activación cuando sube la tensión 8 V_~ En estado sin carga. Umbral de desactivación cuando cae la tensión 6.5 V_~ En estado sin carga.
Entrada con un jumper instalado	Tensión de funcionamiento del dispositivo 12.1–16 V_~ Consumo máximo de corriente hasta 4 A Cuando el consumo máximo de corriente de salida es de 2 A. Umbral de activación cuando sube la tensión 12.1 V_~ En estado sin carga. Umbral de desactivación cuando cae la tensión 10.35 V_~ En estado sin carga.
Salida	Tensión nominal 12 V_~ ± 3% Consumo de corriente del dispositivo en estado apagado 110 µA Consumo de corriente del dispositivo en reposo 65 mA Consumo máximo de corriente del dispositivo 2 A
Instalación	Método de instalación en la carcasa del NVR sustituyendo la placa de alimentación del kit

	Rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a +40 °C de 32 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP20
Conexión a la red eléctrica	Ranura del conector 6.5 × 2.0 mm 0.26" × 0.08" Power jack (hembra). Conector 5.5 × 2.1 mm 0.22" × 0.08" Power jack (macho). Sección transversal del cable conectado AWG 12–14
Placa	Color N/A Dimensiones 118 × 123 × 17 mm 4.64" × 4.84" × 0.67" Peso 51 g 1.80 oz
Kit completo	12V PSU for NVR Adaptador de terminales Guía rápida
Garantía	24 meses