

6V PSU (type A)

Fuente de alimentación para el funcionamiento del dispositivo con una batería portátil

Baterías recomendadas	Baterías alcalinas de zinc-aire con una tensión de funcionamiento de 4.2–10 V $\approx$
Entrada	Tensión 4.2–10 V $\approx$ Corriente 2.2 A a 4.2 V $\approx$ 0.8 A a 10 V $\approx$ Tensión de encendido 4.2 V $\approx$ $\pm$ 0.5% Tensión de apagado 3–3.4 V $\approx$ Depende de la carga.
Salida	Tensión 4.8 V $\approx$ $\pm$ 3% Corriente hasta 1.5 A
Instalación	Método de instalación dentro de la carcasa del hub o del repetidor Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75%
Conexión a la red eléctrica	Ranura del enchufe 6.5 $\times$ 2 mm 0.26" $\times$ 0.079" Power jack (hembra) Conector 5.5 $\times$ 2.1 mm 0.23" $\times$ 0.083" Power jack (macho)
Placa	Color N/A Dimensiones 98 $\times$ 70 $\times$ 17 mm 3.9" $\times$ 2.8" $\times$ 0.67" Peso 26 g 0.917 oz
Kit completo	6V PSU (type A)

	Adaptador de terminales Guía rápida
Garantía	24 meses