

MotionCam Outdoor

Detector de movimiento inalámbrico para exteriores con una cámara fotográfica para verificar alarmas

Especificaciones técnicas

Clasificación	Detector de seguridad con canal de radio electroóptico
Tipo de detector	Inalámbrico
Método de instalación	Exterior/interior
Altura de instalación recomendada	0,8 – 1,3 m
Compatibilidad	Hub 2, Hub 2 Plus No funciona con el repetidor de señal de radio ReX
Sensor	2 sensores PIR
Distancia de detección de movimiento	Ajustable, de 3 a 15 m
Inmunidad a mascotas	Animales de hasta 80 cm de altura
Sensibilidad	3 niveles ajustables
Ángulo de visión del detector de movimiento	Horizontal de 88,5° Vertical de 80°
Ángulo de la cámara	Horizontal de 105° Vertical de 102°
Distorsión	De barril, -77 %
Foto en caso de alarma	Resolución fotográfica: • 320 × 176 píxeles (predeterminada) • 640 × 352 píxeles Series fotográficas de hasta 5 fotos Más información

Iluminación infrarroja para sacar fotos en la oscuridad	Disponible
Alimentación	4 baterías CR123A
Voltaje de alimentación	3 V
Duración de la batería	Hasta 3 años (hasta 2,5 años si se activa el ajuste " Retardo al entrar ") Calcular la duración de la batería
Tecnología de radio Jeweller	Rango de comunicación con el hub: hasta 1700 m en espacios abiertos Comunicación bidireccional entre el hub y el detector Frecuencias de funcionamiento: 868.0-868.6 MHz ³ Potencia de salida de radiofrecuencia autoajustable: hasta 20 mW Cifrado por bloques con una clave dinámica Período de sondeo del detector: 12-300 s Saltos de frecuencia Más información
Tiempo de recepción de la alarma	0,15 s
Tecnología de radio Wings	Transmisión de una serie fotográfica Tiempo de recepción de fotos con una configuración predeterminada: hasta 9 segundos
Sensor de temperatura	Disponible
Rango de temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	Hasta 95 %
Clasificación de protección	IP55
Antisabotaje	Antienmascaramiento Protección contra falsificaciones Detección de inhibición Resistente a la manipulación
Configuración remota y pruebas	Disponible
Compatibilidad de la CRA	Conectividad de la CRA: Contact ID, SIA (DC-09) Software de CRA compatible con verificación visual de alarmas
Dimensiones	206 x 108 x 93 mm
Peso	470 g

Garantía	24 meses a partir de la fecha de venta Más información
Equipo completo	Detector de movimiento MotionCam Outdoor Panel de montaje SmartBracket 4 pilas CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía del usuario