

SurfaceBox [55]

Caja de montaje en superficie para un dispositivo LightSwitch u Outlet

| | |
|------------------------------|--|
| Compatibilidad | Dispositivos LightSwitch LightSwitch (1-gang) Jeweller LightSwitch (2-gang) Jeweller LightSwitch (2-way) Jeweller LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller LightSwitch (Crossover) Jeweller LightSwitch (Dimmer) Jeweller Dispositivos Outlet Outlet [type E] Jeweller Outlet [type F] Jeweller Outlet (basic) [type E] Outlet (basic) [type F] |
| Colores | Blanco RAL 9003 |
| Características clave | Combinación de colores y formas La forma de la SurfaceBox [55] coincide perfectamente con la del panel táctil del LightSwitch y de la tapa del Outlet. Instalación fácil Varios puntos de fijación para montar SurfaceBox [55] en cualquier superficie. Enrutamiento de cables Puntos dedicados para enrutar los cables en SurfaceBox [55] desde la parte trasera o lateral. Factor de forma del dispositivo LightSwitch u Outlet Tipo europeo (55) |
| Recomendaciones | El dispositivo está diseñado para su instalación solo en interiores. El dispositivo debe ser instalado por un electricista profesional. |
| Carcasa | Dimensiones 82.6 × 82.6 × 46.8 mm 3.25" × 3.25" × 1.84" Peso 63.5 g 2.24 oz Material polícarbonato Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75% sin condensación |

| | |
|---------------------|---|
| | Clasificación de protección IP20 |
| Kit completo | SurfaceBox [55] 4 tornillos para el montaje del dispositivo LightSwitch u Outlet Guía rápida |
| Garantía | 24 meses |