

Outlet (basic) [type F]

Base de enchufe con conexión a tierra

Componentes	Núcleo OutletCore (basic) [type F] OutletCore (basic) vertical [type F] Tapas Todas las tapas constan de dos elementos del mismo color: el panel frontal y la tapa del enchufe. SoloCover (basic) [type F] Se utiliza cuando la base de enchufe se instala como un dispositivo separado. SideCover (basic) [type F] Se utiliza cuando la base de enchufe se instala a la derecha o a la izquierda (arriba o abajo) del set de dispositivos. CenterCover (basic) [type F] Se utiliza cuando la base de enchufe se instala entre el set de dispositivos. Marcos Marcos para dos, tres, cuatro y cinco bases de enchufe e interruptores Ajax en cualquier combinación*. • Frame (2 seats) • Frame (2 seats) vertical • Frame (3 seats) • Frame (3 seats) vertical • Frame (4 seats) • Frame (4 seats) vertical • Frame (5 seats) • Frame (5 seats) vertical <i>* Las combinaciones con bases de enchufe inteligentes sólo están disponibles en orientación horizontal.</i>
Configuración	Base de enchufe simple El Outlet (basic) [type F] se instala como un dispositivo separado. Base de enchufe combinada El Outlet (basic) [type F] se combina en un conjunto con bases de enchufe Ajax e/o interruptores LightSwitch; los dispositivos se instalan en el marco Frame uno al lado del otro.
Colores de la tapa	Negro (Black) RAL 9005 Blanco (White) RAL 9003 Niebla (Fog) RAL 7047 Gris (Grey) RAL 7004

	Grafito (Graphite) RAL 7024 Marfil (Ivory) RAL 1013 Ostra (Oyster) RAL 9002 Oliva (Olive) RAL 7044 Los colores RAL que se indican a continuación son una aproximación al color real. Sin embargo, pueden diferir ligeramente, por lo que solo debe utilizarlos como guía para la elección del color.
Recomendaciones	El dispositivo está diseñado para su instalación solo en interiores. El dispositivo debe ser instalado por un electricista profesional.
Alimentación	Tensión de la alimentación 250 V~, 50/60 Hz Corriente de carga máxima 16 A Potencia de salida hasta 3.6 kW (carga resistiva a 250 V~) Clasificación de protección contra descargas eléctricas Clase I (con terminal de conexión a tierra)
Parámetros de funcionamiento	Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75% sin condensación Clasificación de protección IP20
Dimensiones	OutletCore (basic) [type F] 77.3 × 74.2 × 32.8 mm 3.04" × 2.92" × 1.29" OutletCore (basic) vertical [type F] 74.2 × 74.5 × 32.8 mm 2.92" × 2.93" × 1.29" SoloCover (basic) [type F] panel frontal: 82.3 × 82.3 × 9.2 mm tapa del enchufe: 44 × 19.5 mm panel frontal: 3.24" × 3.24" × 0.36" tapa del enchufe: 1.73 × 0.77" SideCover (basic) [type F] panel frontal: 82 × 76.2 × 9.2 mm tapa del enchufe: 44 × 19.5 mm panel frontal: 3.23" × 3" × 0.36" tapa del enchufe: 1.73 × 0.77"

	CenterCover (basic) [type F] panel frontal: 82 × 70.5 × 9.2 mm tapa del enchufe: 44 × 19.5 mm panel frontal: 3.23" × 2.78" × 0.36" tapa del enchufe: 1.73 × 0.77" Marcos Frame (2 seats): 82.8 × 153.5 × 6.3 mm Frame (2 seats) vertical: 153.5 × 82.8 × 6.3 mm Frame (3 seats): 82.8 × 224.5 × 6.3 mm Frame (3 seats) vertical: 224.5 × 82.8 × 6.3 mm Frame (4 seats): 82.8 × 295.5 × 6.3 mm Frame (4 seats) vertical: 295.5 × 82.8 × 6.3 mm Frame (5 seats): 82.8 × 366.5 × 6.3 mm Frame (5 seats) vertical: 366.5 × 82.8 × 6.3 mm Frame (2 seats): 3.26" × 6.04" × 0.25" Frame (2 seats) vertical: 6.04" × 3.26" × 0.25" Frame (3 seats): 3.26" × 8.84" × 0.25" Frame (3 seats) vertical: 8.84" × 3.26" × 0.25" Frame (4 seats): 3.26" × 11.63" × 0.25" Frame (4 seats) vertical: 11.63" × 3.26" × 0.25" Frame (5 seats): 3.26" × 14.43" × 0.25" Frame (5 seats) vertical: 14.43" × 3.26" × 0.25"
Peso	OutletCore (basic) [type F] 46 g 1.63 oz OutletCore (basic) vertical [type F] 46 g 1.63 oz SoloCover (basic) [type F] panel frontal: 12 g tapa del enchufe: 5 g panel frontal: 0.44 oz tapa del enchufe: 0.19 oz SideCover (basic) [type F] panel frontal: 12 g tapa del enchufe: 5 g panel frontal: 0.41 oz tapa del enchufe: 0.19 oz CenterCover (basic) [type F] panel frontal: 11 g tapa del enchufe: 5 g panel frontal: 0.38 oz tapa del enchufe: 0.19 oz Marcos Frame (2 seats): 16 g Frame (2 seats) vertical: 16 g Frame (3 seats): 22 g Frame (3 seats) vertical: 22 g Frame (4 seats): 28 g Frame (4 seats) vertical: 28 g Frame (5 seats): 34 g

	Frame (5 seats) vertical: 34 g Frame (2 seats): 0.57 oz Frame (2 seats) vertical: 0.57 oz Frame (3 seats): 0.78 oz Frame (3 seats) vertical: 0.78 oz Frame (4 seats): 1 oz Frame (4 seats) vertical: 1 oz Frame (5 seats): 1.2 oz Frame (5 seats) vertical: 1.2 oz
Kit completo	El Outlet (basic) [type F] es un dispositivo prefabricado. Todos los elementos se compran por separado
Garantía	24 meses