

NVR

Grabador de vídeo en red

Compatibilidad	Modelos del hub compatibles Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)
Transmisión de vídeo	Modelos del NVR 8 canales 16 canales Resolución de hasta 4K (25/30 FPS). Cámaras IP • ONVIF (Profile S/T) • RTSP Almacenamiento disco duro con una capacidad de hasta 16 TB (conexión SATA, tamaño de 3.5") El disco duro no está incluido en el kit. Formatos de decodificación H.265 H.264 Ancho de banda hasta 100 Mbps
Recomendaciones	La tensión de funcionamiento del dispositivo es de 110–240 V~. El NVR está diseñado para su instalación solo en interiores.
Canales de comunicación	Ethernet hasta 100 Mbps Bluetooth Banda de frecuencia BLE: 2.400–2.4835 GHz Para configurar una conexión Ethernet. Potencia de la señal de radio 2.5 mW (límite de 100 mW)
Características clave	Detección de movimiento El NVR tiene un software integrado para detectar el movimiento en el cuadro. La imagen se analiza a través de los algoritmos del NVR o los

	de la cámara: puede cambiar entre estas opciones. Gestión de vídeo en la app ● Pantalla mural de vídeo que combina las imágenes de todas las cámaras conectadas. ● Filtros de eventos. ● Línea de tiempo con una vista previa fluida. Verificación visual de alarmas Ajax El NVR permite configurar un escenario en el que los detectores Ajax activarán determinadas cámaras para iniciar la grabación. El resultado se transmite directamente a las apps móviles y de escritorio (de monitorización). Privacidad Distribución de permisos de acceso para los usuarios en las apps móviles y para los operadores de monitorización en PRO Desktop.
Fuente de alimentación	Principal 110–240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A Hasta 24 W de consumo de energía de la red. De reserva batería CR2032, 3 V Solo para alimentar el reloj del sistema.
Protección antisabotaje	Interruptor antisabotaje Notificaciones sobre los intentos de arrancar el dispositivo de la superficie o de retirarlo del panel de montaje. Más información >
Carcasa	Dimensiones 251 × 251 × 51 mm 9.88" × 9.88" × 2.01" Peso 700 g 24.69 oz Sin un disco duro. Rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a +40 °C de 32 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75%

	Clasificación de protección IP20
Colores	Negro Blanco
Kit completo	NVR Panel de montaje SmartBracket Cable de alimentación Cable Ethernet Kit de instalación Guía rápida
Garantía	24 meses