

Tag

Mando sin contacto para controlar los modos de seguridad

Compatibilidad de los dispositivos	KeyPad Plus Jeweller KeyPad S Plus Jeweller KeyPad TouchScreen Jeweller Superior KeyPad TouchScreen Fibra
Autenticación sin contacto	Tecnología de comunicación DESFire® Estándar de funcionamiento ISO 14443-A (13.56 MHz) Cifrado Cifrado triple DES y cifrado de hardware AES con clave de 128 bits.
Características clave	Posibilidad de asignar el usuario Establezca el nombre y los permisos de acceso para cada mando en las apps Ajax. Control de los modos de seguridad Gestione los modos de seguridad sin contraseña, cuenta o acceso a una app Ajax. Control a través de un smartphone En una app Ajax, el usuario puede configurar los ajustes necesarios del mando y ver un historial de eventos detallado. Trabajo simultáneo con varios hubs Un Tag puede vincularse con hasta 13 hubs Ajax simultáneamente.
Recomendaciones	Cuando utilice un Tag, no coloque otras tarjetas junto a él. Esto puede interferir en el correcto funcionamiento del dispositivo.
Protección antisabotaje	Autenticación de dispositivos Protección contra la interceptación de la señal
Alimentación	No se necesita
Carcasa	Dimensiones 45 × 32 × 6 mm 1.77" × 1.26" × 0.24" Peso

	7 g 0.25 oz Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75%
Colores	Negro Blanco
Kit completo	3, 10 o 100 mandos Tag (según el kit) Guía rápida
Garantía	24 meses