

KeyPad

El teclado táctil inalámbrico se usa para armar y desarmar el sistema de seguridad Ajax. Se instala en la entrada, cerca de la puerta principal, para que se pueda acceder a él con rapidez.

Especificaciones técnicas

Clasificación	Teclado táctil de canal de radio
Tipo de teclado	Inalámbrico, táctil
Método de instalación	Interior
Compatibilidad	Solo funciona con Hub , Hub Plus y ReX
Número de botones	15
Código de coacción	Si
Protección contra ataques a la contraseña	Si
Protección contra forzado de contraseña	Si
Indicación para armar/desarmar	Si
Fuente de alimentación	Batería: Pilas AAA Voltaje de la fuente de alimentación: 3 V (las baterías se instalan en pares) Duración de la batería: hasta 2 años
Tecnología de radio Jeweller	Rango de comunicación con la unidad central: hasta 1700 m en espacios abiertos Comunicación bilateral entre dispositivos Frecuencias de funcionamiento: 868.0-868.6 MHz SPotencia de salida de radiofrecuencia autoajustable: hasta 20 mW Cifrado por bloques basado en algoritmo AES Período de escaneo del teclado: 12-300 s
Sensor de temperatura	Disponible
Rango de temperaturas de funcionamiento	De -10°C a +40°C
Humedad permisible	Hasta 75%
Antisabotaje	Protección antisabotaje Detección de inhibición Resistente a la manipulación
Configuración y pruebas a distancia	+
Dimensiones	150x103x14 mm
Peso	197 g

Certificación	Grado 2, CE
Garantía	Reparación y sustitución hasta 24 meses después de la fecha de compra. Las pilas no están cubiertas por la garantía.
Equipo completo	Teclado táctil KeyPad Panel de fijación SmartBracket 4 pilas AAA (preinstaladas) Equipo de instalación Guía del usuario